

## Delta Kit 02 增压泵



### 自动压力供水装置

#### 用途

适用于家用清水的自动水泵。  
自吸到9米。  
减少水锤。  
启动压力为1.5或者2.2bar

#### 材质 (Delta)

泵体为AISI304  
泵轴为AISI431  
叶轮和导流器采用玻璃纤维塑料。  
机械式轴封。  
电机壳采用铝材料。  
O型圈采用NBR

#### 材质 (Kit 02)

塑料配件为玻璃纤维塑料。  
内膜为天然橡胶。

#### 电机

异步，两级。  
保护等级为IP 55  
绝缘等级为F级。  
内置过热保护器。  
可连续操作。

#### 限制因素

最高液体温度：60℃。

#### 设备

Delta: 没有电缆，没有插头。  
Kit 02: 有电缆，没有插头。  
包含止回阀。  
包含压力计和压力开关。  
包含干运转保护。  
有电缆，没有插头。  
手动复位按钮。



### 水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c	升/分钟	5	15	25	35	40	50	编码
	1~230 V	1~	[kW]	[HP]	[lF]	吨/小时	0,3	0,9	1,5	2,1	2,4	3,0	
Delta Kit 02 505	2,8	0,6	0,37	0,5	12		33	26	22	18	17	13	Check
Delta Kit 02 755	3,4	0,8	0,5	0,75	12	扬程	37	32	27	23	21	17	Check
Delta Kit 02 1005	4,8	1,0	0,75	1,0	16		47	40	34	29	27	-	Check

型号	I [A] (max)	Hz	保护等级	最高压力	最高静压	停止压力	最高温度	进水口径	出水口径
Kit 02 15 Kit 02 22	10	50/60	IP 55	10 bar	1,5 bar 2,2 bar	水泵最大可供给压力	60	1"	1"

### 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	[Kg]
Delta 505 Kit02	336	482	1"	1"	185	7,2
Delta 755 Kit02	336	482	1"	1"	185	7,7
Delta 1005 Kit02	359	482	1"	1"	185	9,9

