

Filterkit Top 泳池，健康水疗



带阀门的沙缸

用途

适用于家庭户外、户内泳池，水疗池，水景池、水上乐园等。
与亚士霸泳池泵配合使用。

结构

沙缸表面经防晒处理，抗UV。
沙缸缸体由增强玻璃纤维制成。
玻璃纤维内胆，外层机械化玻璃纤维缠绕。
顶部安装六通阀。

特性

最大工作压力：2.5 bar/36psi。
FCT400-FCT700连接1 1/2英寸六通阀。
FCT700B-FCT1200连接2英寸六通阀。
配有压力计。
沙缸下部底排水：7/8英寸用于排水不漏沙。
滤材建议规格：硅砂0.5-0.8mm。



特点

型号	沙缸					编码	
	沙缸直径 [mm]	最大流量 [m³/h]	过滤面积 [m²]	进出水口 [inch/mm]			装砂量 [Kg]
FCT 400 6TP	410	6.00	0.13	1 1/2"	50	30	FCT400
FCT 450 6TP	460	8.10	0.16	1 1/2"	50	45	FCT450
FCT 550 6TP	530	11.10	0.22	1 1/2"	50	85	FCT550
FCT 650 6TP	640	15.60	0.32	1 1/2"	50	145	FCT650
FCT 700 6TP	700	19.50	0.40	1 1/2"	50	210	FCT700
FCT 700B 6TP	700	20.16	0.41	2"	63	215	FCT700B
FCT 750 6TP	750	23.00	0.44	2"	63	230	FCT750
FCT 800 6TP	800	24.90	0.50	2"	63	355	FCT800
FCT 900 6TP	900	31.20	0.64	2"	63	470	FCT900
FCT 1000 6TP	1000	39.00	0.79	2"	63	620	FCT1000
FCT 1100 6TP	1100	42.00	0.98	2"	63	700	FCT1100
FCT 1200 6TP	1200	51.60	1.13	2"	63	860	FCT1200

尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	Kg
FCT 400 6TP	757	640	590	175	410	390	11.9
FCT 450 6TP	770	610	550	210	460	390	12.9
FCT 550 6TP	830	720	660	235	530	390	13.9
FCT 650 6TP	980	820	760	300	640	500	17.9
FCT 700 6TP	1040	890	830	330	700	500	19.9
FCT 700B 6TP	1092	960	877	390	700	500	22.1
FCT 750 6TP	1100	1000	920	430	750	710	24.6
FCT 800 6TP	1200	1085	1002	425	800	710	31.1
FCT 900 6TP	1300	1172	1090	480	900	710	38.6
FCT 1000 6TP	1410	1250	1160	580	1000	710	47.1
FCT 1100 6TP	1460	1300	1210	630	1100	890	56.1
FCT 1200 6TP	1590	1390	1300	740	1200	890	69.1

