

多级离心泵

用途

适用于家庭、工业、农业和园艺工作清水处理。
无声运转。
自吸性能达到2米。

材质

泵体和叶轮采用不锈钢AISI304。
导流器采用玻璃纤维塑料。
机械式轴封。
O型圈采用NBR。
电机壳采用铝材料。
泵轴采用不锈钢AISI431。

设备

没有电源线，没有插头。

电机

异步，两极。
保护等级为IP 55。
绝缘等级为F级。
可连续操作。
内置过热保护断路器。

限制因素

最高液体温度：60℃。



水力性能表

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	5	10	15	20	25	30	35	37	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,2	
Tecno 05 2	1,2	0,25	0,11	0,15	6	扬程	18	17	15	13	10	7	3	1	97502
Tecno 05 3	1,6	0,35	0,19	0,25	6		27	26	23	20	17	12	7	4	97505
Tecno 05 4	2	0,45	0,19	0,25	6		36	33	30	26	21	16	10	7	97508

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	10	20	30	35	40	50	60	65	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9	
Tecno 15 3	2,7	0,61	0,37	0,5	12	扬程	32	30	26	24	22	17	11	7	97518
Tecno 15 4	3,5	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9	97520
Tecno 15 5	4,1	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12	97522

型号	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	升/分钟 吨/小时	15	30	45	60	75	90	105	120	编码
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	
Tecno 25 3	5,5	1,2	0,75	1	16	扬程	33	32	31	28	26	22	17	12	97526
Tecno 25 4	6,8	1,5	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15	97528
Tecno 25 5	7,4	1,7	1,1	1,5	25		56	55	53	48	43	37	29	20	97530